ООО "Северный форт" - производство металлоконструкций в Санкт-Петербурге

Распашные ворота - специальный вид ворот, у которых створки, установленные на петлях, при открывании распахиваются в стороны.

В нашей компании "Северный форт" Вы можете заказать изготовление, монтаж, ремонт распашных ворот любой сложности.

Узнать обо всех направлениях деятельности нашей компании Вы можете на главной странице сайта: "Северный форт" - системы безопасности, производство ворот, дверей, ограждений, разработка и ремонт электронного оборудования.

Производим и устанавливаем двери, ограждения, ворота, решетки.

Распашные ворота – самые простые по конструкции и, соответственно, надежные и долговечные. Такие ворота позволяют перекрывать проемы до 8 метров, могут устанавливаться почти в любом месте. Распашные ворота имеют высокий диапазон по соотношению цена-качество: от самых простых, легких и дешевых до исключительно эстетически насыщенных, со множеством литых и кованых декоративных элементов, позволяющих удовлетворить самые взыскательные пожелания Заказчиков. Качественные распашные ворота могут стать истинным украшением Вашего жилища.

Особенности конструкции распашных ворот.

Распашные ворота в зависимости от назначения и особенностей конструкции могут изготавливаться решетчатыми и зашитыми.

Для дальнейшей установки автоматики необходима установка створок ворот на петли с подшипниками или шариками. Соосность петель должна быть исключительно высокой для обеспечения легкого движения створок ворот во всем диапазоне. При монтаже распашных ворот в арках рекомендуется установка створок на несущие столбы (применяется профильная труба сечением не менее 80х80 либо швеллер 6,5 и более). При установке ворот в свободном проезде необходимо бетонирование несущих столбов на глубину не менее 1,5м, а также настоятельно рекомендуется установка поперечной балки в земле между столбами для обеспечения общей надежности, прочности и долговечности всей конструкции.

Пример решетчатых распашных ворот

Решетчатые распашные ворота могут изготавливаться с самыми разнообразными рисунками с применением различных декоративных элементов. Окраска ворот производится специальными атмосфероустойчивыми красками. Наиболее долговечный вариант -

Phoca PDF

порошковое покрытие.

За■итые распа■ные ворота применяются в тех случаях, когда необходимо обеспечить непрозрачность конструкции. Зашивка створок производится чаще всего профилированны листом (толщина от 0,5мм), либо, реже, стальным листом (1,5мм). Необходимо помнить, что зашивка ворот увеличивает их вес и очень сильно увеличивает парусность, что может быть ограничивающим фактором при дальнейшей установке автоматичеких приводов.

Примеры за■итых распа■ных ворот

Практические на любые виды распашных ворот можно устанавливать автоматические приводы для дистанционного управления. Познакомиться с особенностями автоматизации ворот Вы можете в разделе нашего сайта Автоматика для ворот. В большинстве случаев управление автоматическими воротами производится с помощью специальных радиобрелков (смотрите: Радиобрелки для автоматических ворот).

Компания «Северный форт» предлагает надежную и проверенную автоматику для ворот итальянских фирм "Allmatic", Nice, CAME - лидеров производства систем автоматизации.

Phoca PDF